



























Vlastnosti výrobku		Trendtime 1	Trendtime 2	Trendtime 4	Trendtime 5	Trendtime 6	Trendtime 8
Formát		1285 x 158 x 8 mm	850 x 95 x 8 mm	1285 x 400 x 8 mm	638 x 330 x 8 mm	2200 x 243 x 9 mm	1285 x 330 x 8 mm
Obaly	Balík:	10 dílů	26 dílů	5 dílů	10 dílů	5 dílů	5 dílů
		2,03 m ² / 15,55 kg	2,1 m ² / 16,07 kg	2,57 m ² / 18,93 kg	2,105 m ² / 15,5 kg	2,673 m ² / 22,85 kg	2,12 m ² / 16,55 kg
	Paleta:	45 balíků	30 balíků	28 balíků	40 balíků	39 balíků	34 balíků
		91,364 m ² / 714,5 kg	62,99 m ² / 498 kg	71,96 m ² / 545 kg	84,216 m ² / 635 kg	104,247 m ² / 906,15 kg	72,09 m ² / 577 kg

Poskytování záruky		Pokyny	
Privátní použití:	Doživotní záruka (dle záručních podmínek společnosti PARADOR)	- Není povoleno pro celoplošné lepení	
Podnikatelská sféra	5 let (dle záručních podmínek společnosti PARADOR)	- Technické změny vyhrazeny	
		- Čištění a péče viz návod	

Označení výrobku						Tolerance (EN 13329)		
 EN 14041 : 08	 A+ A B C	 DEE BLAUE ENGEL schützt UMWELT und GESUNDHEIT	 eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1112 - 12656 - 001	 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 111211476	 PEFC/04-31-0907	 THIRD PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Produkt: Parador Laminat	Pravoúhlost dílu (≤ 0,20 mm)	≤ 0,10 mm
							Stanovení rovnosti hran (≤ 0,30 mm/m)	≤ 0,10 mm/m
						Spojení povrchu	(střední ≤ 0,10 mm)	střední ≤ 0,05 mm
							(max. ≤ 0,15 mm)	max. ≤ 0,10 mm
						Spáry	(střední ≤ 0,15 mm)	střední ≤ 0,05 mm
							(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm
						Rozdíl v šířce jednotlivých palubek		± 2 mm

Klasifikace vlastností produktu			
	Třída užívání	Zkušební norma	Posouzení
	Třída užívání 23 soukromé obytné prostory s intenzivním využíváním	EN 13329	Chodba, kuchyň, obývací pokoj, pracovna
	Třída užívání 32 podnikatelská sféra se středním využíváním	EN 13329	Třídy, malé kanceláře, butiky
	Odolné vůči oděru	EN 13329, příloha E	AC 4 (≥ 4.000 ot.)
	Odolné vůči namáhání rázem	EN 13329, příloha F	IC 2
	Chování při hoření	EN 13501-1	C _{fl} s1
	Odolnost proti tvorbě skvrn	EN 438-2	Skupiny 1 + 2: Stupeň 5 Skupina 3: Stupeň 4/5
	Chování vůči spálení cigaretou	EN 438-2	Stupeň 4
	Světlostálost	EN ISO 105 - B02 EN 20105 - A02	Modrá stupnice: Stupeň ≥ 6 Šedý modul: Stupeň ≥ 4
	Namáhání kolečky židle	EN 425	Žádné viditelné změny
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Tloušťkové bobtnání	EN 13329, příloha G (≤ 18 %)	≤ 12 %
	Chování při namáhání poškrábáním	EN 438	Stupeň 4

	Zkušební norma	Posouzení
 Smykové tření	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
 Elektrostatické chování	EN 1815	< 2,0 kV
 Tepelný odpor	EN 12664	0,048 m ² *K/W
 Posouvání nohy nábytku	EN 424	Žádné viditelné změny
 Otisk po stálém zatěžování	EN 433	Žádné viditelné změny
 Pevnost spojení, úzká strana	ISO 24334	-
 Kročejový hluk	ISO 717-2	14 dB (na Akustik-Protect 100)
 Změna rozměrů	ISO 24339	-
	EN 433	≥ 2,2 N/mm ²
	DIN 51130	V závislosti na struktuře: -/R 9/R10
	Běžná likvidace v normálním domovním odpadu / neskladném odpadu (Klíč EAK 20 01 38)	

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	20170116_20170116_PA_TDS_Laminat_Trendtime_CZ
Datum:	01.01.2014	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			16.01.2017